

# TURBOCUT

## DIMINUTION DU COUPLE ET DE LA TRAINÉE

Earth Pro TurboCut est un lubrifiant liquide spécialement conçu pour être ajouté directement aux systèmes à base d'eau. Il n'est pas nécessaire de retirer les tiges pour graisser ou les regraisser.

Fournit une lubrification constante pour les tiges et les outils de trou descendant pour prolonger leur vie, diminue le couple et augmente le taux de pénétration même lorsqu'il est utilisé en petites concentrations.

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Diminution de couple et de la traînée sur la rotation de l'outillage lors de la descente dans le trou.
- Diminution de l'usure des outils dans les formations abrasives.
- Améliore le refroidissement de la couronne.
- Augmente le taux de pénétration.
- Écologique, non polluants et non toxiques.

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES:

Aspect : Liquide jaune  
Gravité Spécifique : 1.04

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES:

Type : Lubrifiant  
Solubilité : Soluble dans l'eau  
pH : 5.0-8.5

## MÉLANGE ET MANIPULATION

Bien mélanger 1 à 3 litres de Earth Pro TurboCut dans 100 litres d'eau douce ou de fluide de forage, en fonction des conditions.

Earth Pro TurboCut peut être ajouté aux systèmes de forage de polymère et de bentonite.

Mélangez tout additif sec avec une quantité égale de TurboCut dans un récipient sec séparé, puis versez-le dans le système de mélange. Fini le temps perdu ou le gaspillage de produit dû aux yeux de poisson et à l'agglutination.

SIMDUT : Non Contrôlé

TMD : Non réglementé

Emballage : Seau de 20L / Sac de 1000L

