

# DRILLING DETERGENT L

## AGENTE MOJADOR DE SUPERFICIES

Earth Pro Drilling Detergent L es un agente humectante de superficies líquido aniónico.

Se puede agregar directamente al sistema de lodo y normalmente se usa en concentraciones de 0,2-0,6 L/m<sup>3</sup>.

Earth Pro Drilling Detergent L se agrega a los sistemas de lodo a base de agua para reducir la tensión superficial.

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Promueve la sedimentación de sólidos y reduce la presión de la bomba.
- Muestreo mejorado a través de muestras más limpias y esquejes más distintos.
- Aumento de las tasas de penetración.
- Reducción de la fricción y el torque del orificio.
- Reducción de bolas de broca, anillos de lodo y acumulación de torta en las sartas de perforación.
- Reducción del desgaste de los consumibles del sistema de lodo de superficie.
- Mayor vida útil de la broca.

## MEZCLA Y MANEJO

Earth Pro Drilling Detergent L puede irritar la piel y los ojos. La inhalación puede provocar náuseas, vómitos y mareos. En caso de contacto con la piel lavar con agua.

En caso de contacto con los ojos enjuagar con agua durante quince minutos y buscar atención médica. Si se ingiere, induzca el vómito inmediatamente y lleve al paciente a un médico.

**\*Peligro\*** - Este producto contiene etilenglicol y la falta de atención puede causar daño renal y hepático.

**WHMIS:** Controlado (ver SDS)

**TDG:** No regulado

**Presentación:** Cubo de 20 Litros

## PROPIEDADES FÍSICAS:

**Apariencia:** Líquido azul medio

**Gravedad específica:** 1,0

**Punto de inflamación:** ↑80oC (CC)

## PROPIEDADES QUÍMICAS:

**Tipo:** Surfactante

**Solubilidad:** Soluble en agua

**pH:** 7,0-8,0

**Microtox:** ↑75% @ 0,4 L/m<sup>3</sup>

