

BIG BEAR DRILL ROD GREASE®

LUBRICANTE

Earth Pro Big Bear Drill Rod Grease® es la grasa para barras de perforación especialmente espesada de renombre mundial con aditivos que brindan resistencia a la corrosión, el desgaste y la oxidación.

La pegajosidad asegura la adherencia a las barras de perforación y al mismo tiempo proporciona una resistencia superior al lavado con agua y la separación centrífuga. Posee el grado adecuado de características fibrosas para permitir una fácil aplicación manual a las barras de perforación, incluso en condiciones húmedas.

A medida que las barras de perforación descienden dentro del pozos de perforación, se forma una película adhesiva sobre las barras de perforación que es resistente a la acción de lavado del agua o de los recortes cargados de fluido de perforación.

Esta película de grasa duradera evitará que las barras de perforación se atasquen y vibren momentáneamente o que se atasquen en el pozos. Se reduce la frecuencia de extracción de las barras de perforación para engrasar y se evitan mayores costes de perforación.

PROPIEDADES:

Aspecto: Amarillo parduzco

Penetración: ASTM

Trabajado a 25°C: 212

Punto de caída: 252°C (485°F)

Punto de fluidez: -27°C (-15°F)

Viscosidad: cSt a 40°C (104°F) es 84,6
cSt a 100°C (212°F) es 7,8
SUS a 40°C (104°C) es 392
SUS a 100°C (212°F) es 52

MEZCLA Y MANEJO

Earth Pro Big Bear Drill Rod Grease® se recomienda para la lubricación con grasa de barras de perforación de diamante, ya sea que operen en la superficie o bajo tierra.

WHMIS: No controlado

TDG: No regulado

Presentación: Cubeta de 17 kg (34.4 lbs)

Disponible globalmente como Big Bear. ¡No aceptes impostores!

