

HIPERPERFORADOR CP 911

FLOCULANTE DE POLIACRILAMIDA CATIÓNICA

Hyperdrill CP 911 es un floculante catiónico eficaz que se utiliza para la perforación con agua clara y la clarificación de fluidos en sistemas cerrados.

Hyperdrill CP 911 es muy eficaz en la deshidratación de sistemas basados en agua, especialmente aquellos que contienen cantidades significativas de sales de potasio, biopolímeros y PAC.

Hyperdrill CP 911 debe añadirse a través de un barril químico en la línea de flujo o inyectarse directamente en una centrífuga desde un tanque de polímeros premezclados, normalmente en una solución madre al 0,5 %.

Añada un coagulante orgánico o inorgánico adecuado antes de añadir **Hyperdrill CP 911**. También se puede utilizar para la clarificación de fluidos cuando se añade a la centrífuga en operaciones de perforación sin sumidero.

MEZCLA Y MANEJO

Mezcle **Hyperdrill CP 911** lentamente en un barril químico o tanque de mezcla de polímeros y deje que el producto se hidrate (aproximadamente 1 hora). Evite mezclar demasiado rápido. Use una máscara y gafas protectoras para evitar la inhalación de polvo y el contacto con los ojos.

Hyperdrill CP 911 se vuelve muy resbaladizo cuando entra en contacto con el agua, por lo que los derrames deben limpiarse con un material absorbente en lugar de agua.

WHMIS: Controlado (véase la ficha de datos de seguridad)

TDG: No regulado

Embalaje: Saco de 25kg (55 lb)

PROPIEDADES FÍSICAS:

Apariencia: Polvo blanco

Gravedad específica: 800-880 kg/m³

PROPIEDADES QUÍMICAS:

Tipo: Poliacrilamida catiónica

Solubilidad: Dispersable-soluble

pH: 2,5-4,5

Densidad de carga: 80%.

Peso: Medio

