PROPAC D

Contrôler la perte de fluide et améliorer les gâteaux de filtration

DIMINUTION DU COUPLE ET DE LA TRAINÉE

Earth Pro ProPAC D est un polymère sec 100 % actif à base naturelle qui est utilisé pour contrôler la perte de liquide et améliorer les gâteaux de filtration. Il peut également être utilisé comme modificateur de viscosité ou lubrifiant à taux de cisaillement élevé.

L'utilisation courante du **ProPAC D** est le forage directionnel horizontal, l'exploration minérale et le forage d'infrastructures de gros calibre.

Il est particulièrement adapté aux travaux nécessitant un pourcentage actif élevé de produit (travaux aériens, sur barge, souterrains) et lorsque les systèmes utilisent des équipements de contrôle des solides, notamment des agitateurs.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Réduit la perte de liquide.
- Favorise un gâteau de filtre lisse et très fin.
- Minimise l'aveuglement de l'écran en raison de la courte. longueur du polymère par rapport aux synthétiques.
- Viscosifiant à trous profonds.
- Biodégradable et certifié NSF/ANSI 60.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES :

Type : Gomme guar ou gomme xanthane
Solubilité : Soluble dans l'eau
Charge ionique : Légèrement anionique

CONCENTRATION

Lorsqu'il est mélangé dans un système polymère en conjonction avec le mélange Earth Pro HydraVis D/L ou Earth Pro SynVis D/L à 2-4 kg/m3.

En tant qu'additif de rhéologie et de perte de fluide dans les systèmes à base de bentonite, ajoutez 1 à 4 kg/m3 selon les besoins pour maintenir la perte de fluide en dessous de 10 CC.

MÉLANGE ET MANIPULATION

ProPAC D est un polymère sec et doit être ajouté lentement dans un mélangeur à cisaillement élevé pour éviter les grumeaux ou les yeux de poisson.

Le **ProPAC D** ne doit pas être ajouté avant la bentonite, car le **Earth Pro ProPAC** D obtenu empêchera la bentonite de s'hydrater.

SIMDUT : Non Controllé
TMD : Non réglementé
Emballage : Seau de 20L



1.800.661.2792 | www.di-corp.com | info@di-corp.com

Di-Corp est une dénomination commerciale déposée de Diversity Technologies Corp.